



PULIZIA GAMMA SEMIRIMORCHI REFRIGERATI

A motivo di una pulizia nella gamma dei veicoli isoterme, sono state ridefinite in Secon le combinazioni possibili di altezza interna e altezza ralla. Per questa ridefinizione sono state prese in considerazione le omologazioni di ciascun Paese in particolare riferimento all'altezza totale consentita.

Sotto trovate le possibili combinazioni.

Per configurazioni non presenti nel Secon si può fare comunque richiesta ad hoc allo

Share Point.

Le combinazioni finora più frequenti sono state:

	H INTERNA	H RALLA	ALTERNATIVE POSSIBILI
1	2650	1150	A, B
2	2650	1170	A, C
3	2700	1150	B, D
4	2700	1120	D, E
5	2700	1110	D, F
6	2700	1100	D, F

Possibili combinazioni:

ALTERNATIVE	H INT.	H RALLA	H TOT.	EFFETTI*
A	2650	1130	4000	Pneus - 385/65 R22.5 con passaruota - 385/55 R22.5 senza passaruota
B	2630	1150	4000	Pneus - 385/65 R22.5
C	2600	1170	3990	Pneus - 385/65 R22.5
D	2700	1080	4000	Pneus - 385/65 R22.5 con passaruota (assale Krone attualmente n.d.) - 385/55 R22.5 e assali SAF senza passaruota - 385/55 R22.5 e assali Krone/BPW con passaruota
E	2650	1120	3990	Pneus - 385/65 R22.5 con passaruota - 385/55 R22.5 senza passaruota
F	2650	1100	3970	Pneus - 385/65 R22.5 con passaruota - 385/55 R22.5 e assali SAF/BPW senza passaruota - 385/55 R22.5 e assali Krone con passaruota

* Indicazioni sull'utilizzo dei passaruota valide per un'impostazione orizzontale dei veicoli in riferimento all'altezza ralla.

Ad esclusivo uso interno, Vietato l'inoltro a terzi.

Änderungen vorbehalten, KP - Stand: April 2019

KRONE COMMERCIAL VEHICLE SE
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, DEUTSCHLAND
Tel.: +49 5951 209-0, Fax: +49 5951 209-98 268
info.nfz@krone.de, www.krone-trailer.com


KRONE
Wir transportieren Zukunft