

Veicoli a stock disponibili

SOR

14

TOTALE

14

QT.	RIF.	VERIFICARE SEMPRE CON L'UFFICIO COMMERCIALE LA FATTIBILITA' DI MODIFICA PER VEICOLI CHE NON SONO ANCORA IN FROZEN ZONE	PREVISIONE APPORTAMENTO	Validità ATP (frigoriferi)	PREZZO F.CO KRONE CAD.	OPZIONI
-----	------	--	-------------------------	----------------------------	------------------------	---------

SOR

14

SOR SP71TS60X - fissi - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA

0

SOR SP71TS45X - fissi per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA

2

1	S16278	SP71TS45X TRAILER FIORI TS.45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1120, h. interna 2.700 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	nov-23		f.co Suzzara: € 49.500,00	
---	--------	---	--------	--	---------------------------	--

1	S16279	SP71TS45X TRAILER FIORI TS.45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, castelletto scorrevole, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL APPLICATA alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° e 3° assale sollevabili, 6 x Michelin 385/55 R 22.5 Multi T2 con cerchi in lega Alcoa DB con copridado, portaruota doppio davanti gli assali, cassetta porta attrezzi in PVC, SENZA portabancali, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionato sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA a 2 canalizzazioni da 9 e 4.5 mt, 5 guide da 70 mm al tetto per pali fermacarico, 2 profilo per riposo pali verticali - COC europeo + ATP FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 51.000,00	
---	--------	---	-----------	--	---------------------------	--

SOR SP71TS60X - sterzanti - CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA

11

1	S15228	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 51.900,00	
---	--------	--	-----------	--	---------------------------	--

3	S15546, S15547, S15548	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	S15546 a Suzzara, S15547 a Suzzara non ritirabile, S15548 a SZ		f.co Suzzara: € 51.900,00	
---	------------------------	--	--	--	---------------------------	--

2	S15618, S15619	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 51.900,00	
1	S15620	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 54.150,00	IN TRATTATIVA PER MFD MINECCIA FINO AL 19.06.24 (CM)
1	S16275	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , portaruota a cesto, 1 cassetta porta attrezzi, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 52.500,00	
1	S16276	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antistrucchiolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , cassettoni portaruota chiuso con tanica lavamani , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte - COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 53.200,00	
2	S16271, S16272	SP71TS60X TRAILER STANDARD TS 60 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg. telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.470 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato , 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200 , 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota sotto il pianale, pianale in alluminio a chicco di riso, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC , impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia , 6 x GoodYear 385/65 R 22,5 KMAX G2 AC. B120, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts , serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi , barra paraurti in alluminio , testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, con tubo nel tetto per sensori porte COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)	a Suzzara		f.co Suzzara: € 53.100,00	
SOR SP71TS45X - sterzanti per trasporto fiori- CASSA ISOTERMICA IN VETRORESINA						1

1	S16264	<p>SP71TS45X TRAILER FIORI TS 45 X con pareti in VETRORESINA: Peso complessivo max. 38.000 kg, telaio zincato, h. ralla mm 1150, h. interna 2.650 mm, larghezza interna 2.500 mm, 4 coppie di cui 1 alla traversa posteriore di ganci nave IMO (non a libretto), pavimento carrellabile rinforzato, 1 griglia di protezione evaporatore alla parete anteriore, fascia fermacarico 3009FL incassata alle pareti laterali h. 1200, 4 tamponi paracolpi interni posizionati alla testata, fascia paracolpi in alluminio lato interno alle pareti laterali e alle porte, plafoniera incassata LED standard con accensione automatica, luci di sagoma multifunzione a LED, passaruota rinforzati sotto il pianale, pianale in vetroresina antisdrucciolo, lamiera appoggio ribalta in alluminio a chicco di riso nella parte posteriore del pavimento da 500 mm, fori di scolo nel pavimento con raccordo in alluminio, rubinetto e tubo di scarico in PVC, impianto EBS WABCO + RSS, opzione valvola TASC WABCO, presa da 15 poli + 2 x 7 poli, opzione luci EUROPOINT III + Installazione ASPOCK, assali SAF INTRADISC B19, interruttore alza/abbassa assale sollevabile, 1° assale sollevabile, 3° assale autosterzante con valvola bloccaggio sterzante in retromarcia, 6 x GoodYear 385/55 R 22,5 KMAX, portaruota, cassetta porta attrezzi in PVC, portapalletts chiuso con coperchi verniciati colore GRIGIO da 36 europalletts, serbatoio diesel da 240 litri, scaletta posteriore pieghevole, n° 2 tamponi BUMPEROLL con respingente posizionati sotto ai tamponi, barra paraurti in alluminio, testata con foro, telaio zincato non verniciato, cassa bianca, strisce reflex EUROPEE, CON TELO CONDUZIONE ARIA, tubo nel tetto per sensori porte, COC europeo + ATP estero in FRC (se montato gruppo refrigerante)</p>	a Suzzara		f.co Suzzara: € 51.450,00	
---	--------	--	-----------	--	------------------------------	--